

Collier d'installation PA 6 260 x 9 mm avec tête double (x 100)



Caractéristiques

Longueur (mm) : 260

Largeur (mm) : 9

Épaisseur (mm) : 2.05

Ø minimum de serrage (mm) : 25

Résistance à la traction (N) : 550

Type de tête : Double

Conditionnement par sachet : 100

Code fournisseur article : 641

Avantages

- Tenue aux agents chimiques : insensibilité aux huiles moteurs, graisses et produits pétroliers.
- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.

Inflammabilité de la matière première : UL 94 V2.

Reprise d'humidité (%) : 2.5 (50 % H.R.).

Température d'installation (°C) : 0 à +60.

Température de fonctionnement (°C) : -40 à +70.

■ Application(s)

Fixation de câbles en intérieur ou extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 0,8

Longueur (cm) : 43

Profondeur (cm) : 17

Poids net (kg) : 0,442

Poids brut (kg) : 0,454



3 700882 158871

■ Surconditionnement 1



x 36

Carton

Hauteur (cm) : 41

Longueur (cm) : 37,9

Profondeur (cm) : 37,9

Poids net (kg) : 16

Poids brut (kg) : 18



3 700882 170590

■ Surconditionnement 2



x 432

Palette

Hauteur (cm) : 96

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 210

Poids brut (kg) : 223



3 700882 170897