

Boîte DCL 1 poste profondeur 50 mm (x 50)



Caractéristiques

Nombre de postes : **1**Ø (mm) : **67**Profondeur (mm) : **50**Conditionnement : **50**Code fournisseur article : **624**

Matériaux



☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ IP 20, IK 4

Avantages

- 4 entrées de gaines : 2 entrées 16-20 mm et 2 entrées 20-25 mm. Étriers métalliques guidés.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique


496.00
(en g eq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
1,100.00
(en L.)
Consommation d'énergie ²
3.36
(en kWh)
Épuisement des ressources ³
5.52E-3
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtes d'encastrement DCL.

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage (°C) : -10 à +70.

Température d'utilisation (°C) : -5 à +40.

Utilisation avec gaine ICTA D16, D20, D25.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton****Hauteur (cm) :** 30**Longueur (cm) :** 25**Profondeur (cm) :** 25 **Poids net (kg) :** 4,5 **Poids brut (kg) :** 4,8