

## Boîte BBC kit DCL Ø 67 + E27 profondeur 50 mm (x 50)



## Caractéristiques

Profondeur (mm) : 50  
 Ø (mm) : 67  
 Type : DCL + E27  
 Conditionnement : 50  
 Code fournisseur article : 624

## Matériaux

☑ Plaque de plâtre

## Normes

☑ IP 20, IK 04

## Avantages

- 2 entrées pour câbles.
- 2 entrées pour gaines 16-20 mm.
- Étriers métalliques guidés.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



**540.97**  
(en g eq. CO<sub>2</sub>)

Consommation d'eau <sup>1</sup>

**75.00**  
(en L.)

Consommation d'énergie <sup>2</sup>

**2.56**  
(en kWh)

Épuisement des ressources <sup>3</sup>

**7.34E-3**  
(en g eq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
 \* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Boîtes étanches à l'air dédiées à la RT2012.

## ■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

## ■ Application(s)

EMX 100 067 + EMX 100 167 : point de centre.  
 EMX 100 267 : applique.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage : -10°C à +70°C.

Température d'utilisation : -5°C à +40°C.

Utilisation avec gaine ICTA D16, D20, D25 sur deux membranes hermétiques et quatre membranes pour la référence EMX 100 267.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## ■ Carton

Hauteur (cm) : 47  
 Longueur (cm) : 28  
 Profondeur (cm) : 35  
 📦 Poids net (kg) : 4,8  
 📦 Poids brut (kg) : 4,8



3 700882 158307