

## Boîte d'encastrement 1 poste profondeur 40 mm (x 100)



## Caractéristiques

Nombre de postes : **1**  
 Ø (mm) : **67**  
 Profondeur (mm) : **40**  
 Conditionnement : **100**  
 Code fournisseur article : **624**

## Matériaux

☑ Plaque de plâtre

## Normes

☑ IP 20, IK 04

## Avantages

- 4 entrées de gaines : 2 entrées 16-20 mm et 2 entrées 20-25 mm.
- Étriers métalliques guidés.

## Marques de conformité



## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



**75.30**  
(en g eq. CO<sub>2</sub>)

Consommation d'eau <sup>1</sup>



**57.83**  
(en L.)

Consommation d'énergie <sup>2</sup>



**0.88**  
(en kWh)

Épuisement des ressources <sup>3</sup>



**6.89E-6**  
(en g eq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
 \* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Boîtes d'encastrement standard 1 poste.

## ■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent (°C) : 850.

## i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage (°C) : -10 à +70.

Température d'utilisation (°C) : -5 à +40.

Utilisation avec gaine ICTA D16, D20, D24.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton**

Hauteur (cm) : 30

Longueur (cm) : 30

Profondeur (cm) : 40

 Poids net (kg) : 2,5 Poids brut (kg) : 2,8