



# MAUD SYM 00 LED 6W 4000K blanche

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, simple

Code : **53057**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                    |
| <b>IP</b>                              | IP44                                                          |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                          |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 750°C                                                         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps polycarbonate (PC) blanc                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                          |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                          |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 6.3 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA                                  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)       |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                         |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,59                                                          |

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 °K                                                                                 |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                    |
| <b>Faisceau</b>                       | 130 °                                                                                   |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 700 lm                                                                                  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 111.11 lm/W                                                                             |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                         |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                                                     |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 20000 h                                                                                 |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 10000                                                                                   |
| <b>Poids net</b>                      | 325 gr                                                                                  |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                     |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                     |
| <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2                                                          |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale.<br>Raccordement avec connexion sans outil.               |
| <b>Autres commentaires</b>            | Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. |