



# MI6 LED 5W 4000K nickel

Encastré basse luminance, basculant, IP20, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50622**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                   |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                         |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                         |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                        |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium nickel                                       |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 28 °                                             |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 8 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                         |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 5 W / 5 W                                                |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA                                 |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)  |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,70                        |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                       | 40 °                        |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 520 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 104 lm/W                    |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                      | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000                       |
| <b>Poids net</b>                      | 87 gr                       |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                         |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                         |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Connexion sans outil.       |

**LOR (Light Output  
Ratio)**

100 %