



## Borne basse SAXO LED 8W 3000K

Borne extérieure IP65, hauteur 40cm, LED et driver intégrés, dimmable, 30000h

Code: **50561** 















## Caractéristiques techniques

| Utilisation                        | extérieure   |  |
|------------------------------------|--|--|
| IP                                 | IP66   |  |
| IK                                 | IK08   |  |
| Classe                             | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                 |  |
| Résistance au feu                  | 650°C  |  |
| Mode de montage                    | Sol - surface  |  |
| Matières / Coloris<br>n°1          | corps aluminium graphite 7024  |  |
| Matières / Coloris<br>n°2          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)<br>cristal / transparent / clair |  |
| Orientation du<br>produit          | fixe   |  |
| Nombre et type de<br>source        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)                      |  |
| Douille / Culot                    | Sans   |  |
| Puissance nominale<br>/ absorbée   | 1 x 8 W / 8 W  |  |
| Tension / Fréquence<br>/ Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 34 mA   |  |
| Driver / Alimentation              | appareillage intégré (non démontable)                                  |  |
| LOR (Light Output<br>Ratio)        | 63 %   |  |

| Facteur de puissance              | 0,99   |
|-----------------------------------|--|
| Température de couleur            | 3000 K   |
| IRC / Ra                          | 80 - 84  |
| Faisceau                          | 240 °  |
| Flux lumineux total               | 420 lm   |
| Efficacité lumineuse              | 52.5 lm/W  |
| Température d'utilisation         | -20 °C / +35 °C  |
| Variation                         | OUI - variation par coupure de phase                       |
| Durée de vie moyenne              | 30000 h  |
| Poids net                         | 1330 gr  |
| Compatible minuterie              | OUI  |
| Compatible détection              | OUI  |
| Applications spécifiques          | <ul> <li>Résiste au Brouillard salin<br/>(500h)</li> </ul> |
| Recommandations<br>d'installation | Connecteur étanche 2 sorties.                              |
| Câblage                           | lg 20cm VDE H05RN-F<br>3X1,0mm <sup>2</sup>                |
|                                   |  |

1/2 www.aric-sa.fr



## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé                   | Photo |
|------|---------------------------|-------|
| 0127 | FIXATION BETON BORNE SAXO |       |

www.aric-sa.fr 2/2