



# WINK LED 50W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **50388**



## Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure / extérieure                                                              |
| <b>IP</b>                            | IP65                                                                                 |
| <b>IK</b>                            | IK08                                                                                 |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C                                                                                |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium blanc                                                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | Verre trempé (non feuilleté)                                                         |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 180 °                                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)                                    |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans                                                                                 |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 50 W / 48.6 W                                                                    |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °           |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 4500 lm         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 92.6 lm/W       |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 1750 gr         |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

|                                                |                                       |                                     |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 224 mA         | <b>Applications<br/>spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (300h)</li> </ul> |
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b>               | appareillage intégré (non démontable) | <b>Câblage</b>                      | Précâblage H05RN-F 3G1mm² VDE 0,8m.                                                                                                                |
| <b>LOR (Light<br/>Output Ratio)</b>            | 100 %                                 | <b>Autres<br/>commentaires</b>      | Réflecteur symétrique.                                                                                                                             |
| <b>Facteur de<br/>puissance</b>                | 0,99                                  |                                     |                                                                                                                                                    |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                               | Photo                                                                               |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50490 | Fixation mât pour TWISTER 2 - 2 proj. |  |
| 50491 | Fixation mât pour TWISTER 2 - 1 proj. |  |