



Flat Polymero Kreis Slim

312087.002.3 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859155614
LED
D 515, H 70



Luminaire apparent LED rond, plat et décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

Colour

Couleur blanc

Volume et poids

Diamètre D 515 mm
Hauteur H 70 mm
Poids 2,76 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice de rendu des couleurs (CRI) 83
Tolérance de couleur 3
Durée de vie 50000 h (L80/B10)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Eclairage

Température de couleur de la lumière 4.000 K
Flux lumineux utile 3.400 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 20,4
Angle de faisceau 1 123°
Angle de rayonnement combiné 1 Up 180°

Électrotechnique

Appareillage	Convertisseur non nécessaire
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	53
Luminaires sur sécurité B16A	85
Luminaires sur sécurité C10A	53
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	0,2 A / 10000 µs
Puissance du système	28 W
Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W

Vérification

Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03 (0,35 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
ULOR	17,6 %
Marque de conformité	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 82 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Circuit de secours / sans maintenance	Umgebungstemperatur / temperature ambiante => -20 °C ... + 35 °C