

Extrémité unipolaire intérieure enfilaables

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthétique.

Les extrémités Contrax CAESK-I conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Avec cosses à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAESK-I 24kV 120-240
Numéro d'article	289957
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilaables en silicone


Large plage de sections

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Données techniques



Nom de l'article	CAESK-I 24kV 120-240
Numéro d'article	289957
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	330 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	23.1 mm
Nombre de jupes par phase	1 Pièces
Diamètre jupe	90 mm
Section nominale 24 kV min	120 mm ²
Section nominale 24 kV max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAESK-I 24kV 120-240
Numéro d'article	289957
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311149363

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	36
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	422	1200
Largeur (mm)	262	800
Hauteur (mm)	155	1130
Poids net (kg)	1.631	58.716
Poids brut (kg)	1.631	76.916