

## Boîte de jonction unipolaire

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les jonctions Hybrid CHM conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Pour manchon à sertir.



### Description du produit

|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article     | CHM 12kV 10-25                                                                                                       |
| Numéro d'article     | 194072                                                                                                               |
| Notes                | Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant. |
| Accessoire en option | Manchons à sertir (voir Connectique)                                                                                 |

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

#### Application

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

## Données techniques



|                                                                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom de l'article                                                                                        | CHM 12kV 10-25                              |
| Numéro d'article                                                                                        | 194072                                      |
| Niveau de tension                                                                                       | U0/U (Um) 6/10 (12) kV -<br>6,35/11 (12) kV |
| Norme                                                                                                   | CENELEC HD 629.1                            |
| Diamètre Connecteur max                                                                                 | 16 mm                                       |
| Longueur Connecteur 12kV max                                                                            | 90 mm                                       |
| Longueur L                                                                                              | 650 mm                                      |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice<br>extérieure min | 9.9 mm                                      |
| Section nominale 12 kV min                                                                              | 10 mm <sup>2</sup>                          |
| Section nominale 12 kV max                                                                              | 25 mm <sup>2</sup>                          |

## Données logistiques

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article                    | CHM 12kV 10-25                                                                              |
| Numéro d'article                    | 194072                                                                                      |
| Volume de livraison                 | Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse                                         |
|                                     | Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible |
|                                     | Eléments répartiteurs de champ en silicone                                                  |
|                                     | Tresse tubulaire de cuivre                                                                  |
|                                     | Ressorts de contact                                                                         |
|                                     | Ruban de remplissage bleu                                                                   |
|                                     | Matériel de montage                                                                         |
|                                     | Instructions de montage                                                                     |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                                                           |
| Pays d'origine                      | Allemagne                                                                                   |
| Numéro de tarif douanier            | 39269097                                                                                    |
| EAN/GTIN                            | 4010311047119                                                                               |

## Données d'emballage

|                     |        |         |
|---------------------|--------|---------|
| Type d'emballage    | Carton | Pal. UU |
| Quantité de contenu | 1      | 42      |
| Unité de mesure     | Pièce  | Pièce   |
| Longueur (mm)       | 730    | 1200    |
| Largeur (mm)        | 165    | 800     |
| Hauteur (mm)        | 157    | 1130    |
| Poids net (kg)      | 1.177  | 49.434  |
| Poids brut (kg)     | 1.177  | 67.634  |