

Table induction

Réf. : BPI6420X



Les plus produits

Foyers auto-adaptables La surface de chauffe des foyers induction s'adapte automatiquement au diamètre de vos ustensiles de cuisson et n'entraîne aucune déperdition d'énergie.

Commandes Individuelles Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, ils sont équipés d'une minuterie indépendante.

Sécurité 10 points Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI6420X
Code EAN	3660767954625
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Nature de la surface	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Électricité
Couleur	Noir
Finition	Profilé avant inox; Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	4
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches
Programmeur	BRANDT

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit		
Type	Induction	Induction	Induction	Induction		
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180	180	160	210		
Puissance maximale en booster (W)	2800	2800	2000	3100		
Nombre de positions de cuisson	10	10	10	10		
Accès direct						
Booster	1	1	1	1		
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	169,5	169,5	199	180		

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions des foyers	Clean lock; Recall
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

Table induction

Réf. : BPI6420X

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7.2
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	179,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	10.12
Poids brut (kg)	10.8

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	