


Table vitrocéramique

Réf. : BPV6320B



Cuisson "sur mesure" Les 9 positions de cuisson vous permettent de maîtriser parfaitement toutes les températures de cuisson.

Minuterie Votre table vous offre une minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. Elle est affectable au foyer sélectionné. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPV6320B
Code EAN	3660767958920
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Vitrocéramique
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	3
Type de commandes des foyers	Touches
Type d'électronique	
Type de minuterie	Electronique 99 min
Connectivité	Non

Les Plus produits

Radiant quicklight Radiant Quicklight, un foyer pour tous les usages. Il est parfaitement adapté aux cuissons les plus vives comme aux cuissons grands volumes ou aux plats longuement mijotés.

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	1	1	1			
Type	Radiant (Circulaire)	Radiant (Circulaire)	Radiant (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche	Arrière gauche	Centre droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	200	165	230			
Puissance max (W)	1800	1200	2300			
Nombre de positions de cuisson	9	9	9			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	187,4	181,3	190,1			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

Table vitrocéramique

Réf. : BPV6320B

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 5 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	5,3
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Non
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	186,3
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	55X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	115X690X645
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	120
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	8.7
Poids brut (kg)	9.9

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	