

## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWQ96DM50



DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

# Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

 $\bullet$   ${\bf Silence}:$  des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.

Couleur et matériau de la cheminée:ino
Typologie:Montage mura
Longueur du cordon électrique:
Hauteur de la cheminée: 582-912/582-1022 mr
Hauteur:
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:550 mr
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:
Poids net:
Type de commandes: Electroniqu
Nombre de vitesses:
Débit d'aspiration max. en évacuation:389 m³/
Débit d'air position intensive en recyclage:441 m <sup>3</sup> /
Débit d'aspiration max. en recyclage:337 m <sup>3</sup> /
Débit d'air position intensive en évacuation:642 m³/
Débit d'air maximum:
Nombre de lampes:
Niveau sonore:61 dB(A) re 1pV
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: 120 / 150 mr
Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavabl
Code EAN:
Puissance de raccordement:
Intensité:
Tension:
Fréquence:50; 60 H
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil te
Type d'installation:Mura





### Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWQ96DM50

# Hotte slim pyramide: performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

### Design

- Hotte pyramidale

#### Puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :389m³/h
- position intensive :642 m³/h

#### Sécurité


- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 42.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K



### Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWQ96DM50



(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air Mesures en mm



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm

