

GUELL ZERO KIT S/M



Code	306539
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	28 W
Couleur / RAL:	BK-RAL9005 / Noir RAL9005 / Brillant
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP66
IK-J-xxIP:	IK06 1.2J xx3
CRI:	80
Kelvin:	3000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optique:	Optique symétrique moyenne
Flux nominal:	3295 lm
Flux réel:	2439 lm
L:	L70
B:	B10
Durée de vie:	150000 h
Ta MIN de l'appareil:	-20°
Ta MAX de l'appareil:	25°
ULR:	0%
IPEA* (Street Lighting):	A
IPEA* (Area Lighting):	A+
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	A
IPEA* (Green Areas):	A
IPEA* (Historical Areas):	A3+
Luminous Intensity Class:	G*6




Description

- Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227
 - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit
 - La vitre est fixée de façon permanente au corps de l'appareil avec du silicone à haute température
 - Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillant
 - Visserie extérieure en acier inoxydable
 - Ressorts de fermeture de la vitre en acier inoxydable
 - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
 - Équipé d'1 mètre de câble H05RN-F 3G1 mm²
 - Les versions GUELL ZERO KIT sont livrées assemblées avec bras de déport de 0,5 mètre avec boîtier de connexion intégré, permettant le raccordement en série
 - Consultez l'usine pour d'autres température de couleur et indice de rendu chromatiques

Données

photométriques



Dessin technique

