

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V

CCTFR6001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Actuateur connecté
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Application	Chaudière
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Nombre de canaux	1
[In] courant assigné d'emploi	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation	220...240 V CA 50 Hz
Calibre du fusible à associer	3 A
Courant commuté maximum	sur résistive charge 2 A pour 230 V CA sur inductive charge 1 A pour 230 V CA
Courant de charge maximal	2,5 A
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à 50 m
Puissance radio maximale	17 dBm (50 mW)
[Sd] domaine de détection	30 m
Type de commande	Bouton pour chauffage d'urgence Bouton pour mise en service
Signalisation locale	État de connexion : 1 LED (vert, ambre et rouge) Chauffage : 1 LED (vert)
Type de sortie	1 sortie alimentation électrique pour Wiser Home Touch 1 interface numérique de la chaudière avec protocole OpenTherm 1 relais
Classe de logiciel	Classe A
Désignation de l'essai	Pression de balle 92 °C
Montage de l'appareil	Saillie
Matière	Thermoplastique
Emplacement de montage	Montage mural with platine de montage
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	93 mm

Largeur	148 mm
Profondeur	31 mm
Couleur	Blanc

Environnement

Degré de protection IP	IP30
Humidité relative	25...90 % opération 15...95 % stockage
Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Température ambiante de stockage	-10...55 °C
Degré de pollution	2
Règlement Européen	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,7 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm
Poids de l'emballage 1	257 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	48
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	12,783 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 16

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé Oui

Emballage sans plastique Oui

[Directive UE RoHS](#) Conforme aux exemptions

Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser

Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative







