

Fiche technique du produit

Spécifications



ConneXium -Switch Eth non managé Premium -7 ports cuivre -2 ports fibre monomode

TCSESPU093F2CS0

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	ConneXium
Type de produit ou équipement	Switch Ethernet TCP/IP non managé
Concept	Transparent Ready
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 7 port(s) câble cuivre 100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
Nombre maximum de switches en cascade	Illimité

Complémentaires

Type de connexion intégrée	RJ45 blindée câble cuivre Duplex SC fibre optique
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour câble cuivre Fibre optique monomode pour fibre optique
Distance maximale entre les appareils	100 m câble cuivre
Longueur de fibre optique	32,5 km 9/125 µm
Atténuation	0...16 dB (9/125 µm)
Service Ethernet	Filtrage multicast Contrôle de flux de données
Service de communication	Quality of Service (QoS)
[Us] Rated supply voltage	12...24 V
Limites de la tension d'alimentation	9,6...32 V CC SELV
Puissance consommée en W	6,9 W
Raccordement électrique	Connecteur débrochable 6 voies alimentation
Support de montage	35 mm DIN rail symétrique
Marquage	CE UL RCM
Signalisation locale	pouralimentations électriques P1 P2 1 DEL en double couleur (vert/jaune) pourvitesse des données (ETH LINK) 1 DEL par canal (jaune) pourétat de liaison 1 DEL en double couleur (vert/jaune)
Système câblage Ethernet	Switchs TF
Largeur	56 mm
Hauteur	135 mm
Profondeur	117 mm
Poids du produit	0,510 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Degré de protection IP	IP40
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 61010 EN/CEI 61131 UL 121201
Certifications du produit	CE UL RCM EAC UKCA DNV CSA C22-2 No 213

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,5 cm
Largeur de l'emballage 1	16,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage 1	801,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,56 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Encombrements

Dimensions

