




Accessoire de régulation

REG 103



BOSCH

Notice de montage

II - PRESENTATION

1 - DESCRIPTION

La REG 103 est un complément judicieux des régulations REG 101, REG 102, REG 104, REG 105, REG 111, REG 112 et des chaudières Olio Condens 3000 F.


Elle a deux fonctions :

- Sonde d'ambiance :

- La valeur de la température ambiante sera alors intégrée aux calculs effectués par le régulateur.

- Commande à distance :

- Choix du mode de fonctionnement (automatique, température ambiante réduite en permanence, température ambiante de confort en permanence) -
- Modification de la valeur de consigne de la température confort sur une plage de $\pm 5K$ par rapport à la valeur réglée sur le régulateur. (exemple : Valeur de température confort réglée au régulateur = $20^{\circ}C$, il sera alors possible de modifier cette consigne sur la FBR1 entre $15^{\circ}C$ et $25^{\circ}C$ ($20^{\circ}C \pm 5 K$).



2 - COMPOSITION

Repère	Désignation	Nombre
1	Sonde d'ambiance FBR1 avec :	1
2	- connecteur 3 pts	1
	Notice de montage	1

III - INSTALLATION

1 - MONTAGE DE LA TELECOMMANDE SONDE D'AMBIANCE

Recommandations :

- La sonde d'ambiance FBR1 (rep. 1) doit être placée dans la pièce de référence qui sera chauffée et non équipée de robinet thermostatique,
- installée au mur à environ 1 m 50 du sol à l'écart de toutes sources de chaleurs (radiateur, rayonnement solaire, lampes, télévision, etc..).
- Elle ne sera ni masquée par un rideau ni placée dans un mobilier.

Montage :

- Retirer le capot en pressant sur les sélecteurs de réglage à l'aide d'un tournevis,
- fixer le socle à l'emplacement de votre choix,
- réaliser les branchements,
- remettre le capot.

2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Réaliser le raccordement électrique de la sonde FBR1 (rep. 1) à l'aide d'un câble à 3 fils qui sera relié aux bornes 1, 2 et 3 du FBR1 et de son connecteur (rep. 2) en respectant la correspondance des bornes.

Le câble reliant cette sonde au régulateur ne sera pas posé en parallèle ni dans la même gaine que les câbles électriques 230 V (écart 30 cm minimum conseillé).

Bosch Thermotechnologie SAS
B.P. 1
F-29410 Saint-Thégonnec

www.bosch-climate.fr



0,118 € TTC / MN