2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204*

04.09.10

KAWEFLEX® 6110 SK-PVC UL/CSA - for normal requirements

Wir bestätigen, dass die oben genannten Steuerschleppleitungen
in Anlehnung an EN 50525-2-51 sowie nach UL 758 und CSA-C22.2 No. 210 gefertigt wurden.
We confirm that the above mentioned Control cables for use in drag chains
manufactured similar to EN 50525-2-51 and acc .to UL 758 and CSA-C22.2 No. 210.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 6	
Conductor class:	*acc. to IEC 60228 cl. 6*	
Nennspannung:	nach IEC: 300/500; nach UL: 600 V	
Rated voltage:	*acc. to IEC: 300/500 V; acc. to UL: 600 V*	
Prüfspannung:	4 kV	
Test voltage:	*4 kV*	
Temperaturbereich:	fest min./max.:	-40 °C / +90 °C
	bewegt min./max.:	-5 °C / +90 °C
Temperatur range:	*fixed min./max.:*	*-40 °C / +90 °C*
	moved min./max.:	*-5 °C / +90 °C*

Approbationen: UL/CSA - cURus 600V, 90°C
Approvals: UL/CSA - cURus 600V, 90°C

Brandverhalten: flammwidrig gem. IEC 60332-1-2, FT1, VW-1
Burning behavior: flame-retardant acc. to IEC 60332-1-2, FT1, VW-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!