



## GL019 très basse luminance

Mini encastré de sol LED 1W très basse luminance

### CARACTÉRISTIQUES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| IK                | IK07                        |
| IP                | IP68                        |
| Couleur LED       | Couleur fixe                |
| UGR               | <10                         |
| Résistance piéton | Oui / Verre renforcé de 5mm |
| Entrée            | 350mA / 700mA               |
| Durée de vie      | 70 000h (L70, B10)          |
| IRC               | >80Ra                       |
| SDCM              | 3SDCM                       |

### INSTALLATION

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Diamètre d'encastrement       | 33mm             |
| Volume SDB                    | 0                |
| Efficacité                    | DRIVER DEPENDANT |
| Matériaux                     | Inox 316         |
| Poids                         | 260g             |
| Température ambiante maximale | 50°C             |
| Classe                        | 3                |

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

| Références  | Puissance | Couleur | Faisceaux | lm | lm/W | lx @ 1m |
|-------------|-----------|---------|-----------|----|------|---------|
| GL019DMBL40 | 1W        | 4000K   | 30°       | 68 | 68   | 182     |
| GL019DNBL40 | 1W        | 4000K   | 12°       | 78 | 78   | 1341    |
| GL019DMBL30 | 1W        | 3000K   | 30°       | 64 | 64   | 172     |
| GL019DNBL30 | 1W        | 3000K   | 12°       | 74 | 74   | 1272    |
| GL019DMBL27 | 1W        | 2700K   | 30°       | 60 | 60   | 161     |
| GL019DNBL27 | 1W        | 2700K   | 12°       | 70 | 70   | 1203    |

### CÂBLAGE

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Câble           | 1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III |
| Type de câblage | Série                                                                |

### ALIMENTATIONS LED

| Références | Entrée   | TBTS | Dimmable    | Volume SDB  | Min | Max |
|------------|----------|------|-------------|-------------|-----|-----|
| PLU35019   | 220-240V | Oui  | Non         | Hors volume | 1   | 9   |
| PLR35015   |          | Oui  | Non         | Hors volume | 1   | 5   |
| JOLLY350   |          | Oui  | Oui (1-10V) | Hors volume | 1   | 10  |

### ACCESSOIRES

|                 |                                                                       |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| JB2 / JB4 / JB6 | Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68 | Vendues séparément |
| TUBE332         | Pot d'encastrement                                                    | Vendu séparément   |



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Un mini encastré de sol élégant et stylé

Parfait pour les applications intérieures et extérieures

Agrémente le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant

Efficacité énergétique  
de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 30°

