



WXA682T



## Boite saillie double gallery titane

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

#### Matière

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Titane |
|---------|--------|

|          |      |
|----------|------|
| Code RAL | 9006 |
|----------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Finition | Satiné |
|----------|--------|

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
|----------|--------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Traitement | Laqué |
|------------|-------|

#### Dimensions

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre d'unités | 2 |
|-----------------|---|

|         |          |
|---------|----------|
| Hauteur | 90,80 mm |
|---------|----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Largeur | 165,80 mm |
|---------|-----------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondeur | 45,30 mm |
|------------|----------|

#### Équipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Oui |
|----------------------|-----|

#### Installation, montage

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Position de montage/connexion | Horizontal |
|-------------------------------|------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

#### Accessoires

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec couvercle de cadre | Non |
|-------------------------|-----|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
|---------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Gammes compatibles | Hager gallery |
|--------------------|---------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Produit compatible avec | gallery |
|-------------------------|---------|