

# Luminaire étanche pour éclairage temporaire de chantier LED 40 W 120 cm blanc

*Un luminaire LED étanche et robuste pour un éclairage de chantier temporaire.*



## Caractéristiques

Code fournisseur article : 893

## Normes

☉ IP 65, IK 08

## Avantages

- Installation et câblage simplifiés.

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Luminaire LED étanche de chantier 120 cm traversant.

### ■ Détails techniques

Flux lumineux : 4000 lm.  
 Température de couleur : 4000K.  
 Angle faisceau : 120°.  
 Indice de rendu des couleurs : > 80.  
 Risque photobiologique groupe 0.  
 Puissance : 40W.  
 Durée de vie : 20 000H L70 B50.  
 Driver Standard.  
 Facteur de puissance : > 0,9.  
 Caractéristiques électrique d'entrée : 220 - 240V - 50 / 60Hz.  
 Câblage traversant 3G1.0 mm<sup>2</sup>.  
 Matériau corps et diffuseur opalin en PC.  
 Dimensions : 1180 x 72 x 61 mm.  
 Fil incandescent : 850°C.  
 Température de fonctionnement : -15°C / +45°C.  
 Inclus kit d'étriers, crochets de suspension, vis et chevilles.

### ■ Conseils

Câblage traversant prémonté pour une installation en ligne jusqu'à 17 luminaires maximum.

### ■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier.

### ■ Mode d'utilisation

1. Connexion électrique par l'arrière du produit sans ouverture de la partie optique.
2. Connecteurs rapides et presse étoupes prémontés à chaque extrémité avec bouchon de fin de ligne. Entraxe de fixation ajustable de 55 à 69 cm.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 6,5  
 Longueur (cm) : 122,2  
 Profondeur (cm) : 7,5  
 Poids net (kg) : 1,1  
 Poids brut (kg) : 1,17



### ■ Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 29,2  
 Longueur (cm) : 124,3  
 Profondeur (cm) : 25,3  
 Poids net (kg) : 13,2  
 Poids brut (kg) : 15,2



x 12

### ■ Surconditionnement 2



#### Palette

Hauteur (cm) : 102,6  
 Longueur (cm) : 124,3  
 Profondeur (cm) : 75,9  
 Poids net (kg) : 118,8  
 Poids brut (kg) : 161,16



x 108