


VSH XPress Carbone coude 45° FØ 35

Le VSH XPress C1412 est une courbe à 45° en acier au carbone avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6201811

Type C1412

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué

Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué

Forme	Courbe
-------	--------

Exécution	Unique
-----------	--------

Reducing	×
----------	---

Excentrique	×
-------------	---

Système orienté	✓
-----------------	---

Diamètre intérieur connexion 1	DN 32
--------------------------------	-------

Raccordement 1	Manchon à sertir
----------------	------------------

Contour code connection 1	M
---------------------------	---

diamètre intérieur connexion 2	DN 32
--------------------------------	-------

Raccordement 2	coin conique
----------------	--------------

code de contour	M
-----------------	---

Main colour fitting	Gris
---------------------	------

Bride tournante	PN 16
-----------------	-------

Flange compression class (PN)	PN 16
-------------------------------	-------

Matériau d'étanchéité	EPDM
-----------------------	------

Avec arrêt cam / -Rand	✓
------------------------	---

Haute résistance à la traction	✓
--------------------------------	---

QA Gastec	×
-----------	---

Certifié KIWA	×
---------------	---

Avec isolation thermique	×
--------------------------	---

avec emballage	×
----------------	---

Angle du coude	45 Degrees
Rayon de la courbe	42 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 1	35 Millimetre

épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	35 Millimetre
Longueur	95 Millimetre

Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
---	-------------------

Longueur connexion 1	46,4 Millimetre
----------------------	-----------------

Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
---------------------------------------	-------------------

Longueur utile connexion 1	20,4 Millimetre
----------------------------	-----------------

Longueur connexion 2	51,3 Millimetre
----------------------	-----------------

Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
---------------------------------	-----------------------

Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
-------------------------------------	--------

Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗