


VSH XPress Carbone Té égal FFF 28

Le VSH XPress C1414 est un té égal en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6202526

Type C1414

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué
Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué
Raccord de connexion 3	Acier
Matériau connexion 3	St 34.2 (1.0034)
protection de surface terminale 3	Galvanisé/électro-zingué
Exécution	Pièce en T
Reducing	×
En plusieurs parties	×
Système orienté	✓
Diamètre intérieur connexion 1	DN 25
Raccordement 1	Manchon à sertir
Contour code connexion 1	M
diamètre intérieur connexion 2	DN 25
Raccordement 2	Manchon à sertir
Contour code connexion 2	M
diamètre intérieur connexion 3	DN 25
code de contour	M
connexion 3	Manchon à sertir
Contour code connexion 3	M
Bride tournante	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Main colour fitting	Gris
Haute résistance à la traction	✓

Angle	90 Degrees
Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	28 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 3	28 Millimetre
Epaisseur paroi, connexion 3	1,5 Millimetre
Longueur connexion 1	45 Millimetre
Longueur utile connexion 1	22 Millimetre
Longueur connexion 2	53,5 Millimetre
Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Longueur utile connexion 2	30,5 Millimetre
Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Longueur connexion 3	45 Millimetre
Longueur utile connexion 3	22 Millimetre
Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius

QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec isolation thermique	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✓
Limité	✗
With connection indicator	✗
Etiquette FM	✗
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
DIN-CERTCO certificate	✗
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗
Type approval according to BBR/EKS	✗