


VSH XPress Carbone Té égal FFF 22

Le VSH XPress C1414 est un té égal en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6202515

Type C1414

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	Diamètre extérieur connexion 2	22 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué	Diamètre extérieur connexion 3	22 Millimetre
Raccord de connexion 3	Acier	Epaisseur paroi , connexion 3	1,5 Millimetre
Matériau connexion 3	St 34.2 (1.0034)	Longueur connexion 1	39,5 Millimetre
protection de surface terminale 3	Galvanisé/électro-zingué	Longueur utile connexion 1	18,5 Millimetre
Exécution	Pièce en T	Longueur connexion 2	48,5 Millimetre
Reducing	✗	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
En plusieurs parties	✗	Longueur utile connexion 2	27,5 Millimetre
Système orienté	✓	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Longueur connexion 3	39,5 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Longueur utile connexion 3	18,5 Millimetre
Contour code connection 1	M	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
diamètre intérieur connection 2	DN 20	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	M		
diamètre intérieur connection 3	DN 20		
code de contour	M		
connexion 3	Manchon à sertir		
Contour code connection 3	M		
Bride tournante	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Main colour fitting	Gris		
Haute résistance à la traction	✓		

QA Gastec	×
avec emballage	×
Certifié KIWA	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Avec isolation thermique	×
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✓
Limité	×
With connection indicator	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
DIN-CERTCO certificate	×
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×