


VSH XPress Carbone réduction ØF 28x22

Le VSH XPress C1407 est une réduction en acier au carbone avec une extrémité mâle et une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6202196

Type C1407

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué

Matériau connexion 2	Acier
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)

Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué
--------------------------------------	--------------------------

Forme	Droit
-------	-------

Exécution	Unique
Reducing	✓
Excentrique	✗
Système orienté	✓

Diamètre intérieur connexion 1	DN 25
Raccordement 1	coin conique
diamètre intérieur connexion 2	DN 20
Raccordement 2	Manchon à sertir
Contour code connexion 2	M
Main colour fitting	Gris
Bride tournante	PN 16
Flange compression class (PN)	PN 16
Matériau d'étanchéité	EPDM
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
Certifié KIWA	✗
Avec isolation thermique	✗
avec emballage	✗
Etiquette VdS	✓

Diamètre extérieur connexion 1	28 Millimetre
Diamètre extérieur connexion 2	22 Millimetre
épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Longueur	66 Millimetre
Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Longueur connexion 1	32,9 Millimetre
Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Longueur connexion 2	32,6 Millimetre
Longueur utile connexion 2	11,6 Millimetre
Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar

Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
DIN-CERTCO certificate	×
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×