


VSH XPress Carbone Té égal FFF 42

Le VSH XPress C1414 est un té égal en acier au carbone avec 3 extrémités à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



6202548
Type C1414

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)	Diamètre extérieur connexion 1	42 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	Diamètre extérieur connexion 2	42 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué	Diamètre extérieur connexion 3	42 Millimetre
Raccord de connexion 3	Acier	Epaisseur paroi , connexion 3	1,5 Millimetre
Matériau connexion 3	St 34.2 (1.0034)	Longueur connexion 1	60,5 Millimetre
protection de surface terminale 3	Galvanisé/électro-zingué	Longueur utile connexion 1	30,5 Millimetre
Exécution	Pièce en T	Longueur connexion 2	67 Millimetre
Reducing	✗	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
En plusieurs parties	✗	Longueur utile connexion 2	37 Millimetre
Système orienté	✓	Température medium maximum (contiinue)	135 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40	Longueur connexion 3	60,5 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Longueur utile connexion 3	30,5 Millimetre
Contour code connection 1	M	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
diamètre intérieur connection 2	DN 40	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connection 2	M		
diamètre intérieur connection 3	DN 40		
code de contour	M		
connexion 3	Manchon à sertir		
Contour code connection 3	M		
Bride tournante	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Main colour fitting	Gris		
Haute résistance à la traction	✓		

QA Gastec	✘
avec emballage	✘
Certifié KIWA	✘
Avec vidange	✘
Avec dégazeur	✘
Avec isolation thermique	✘
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✓
Limité	✘
With connection indicator	✘
Etiquette FM	✘
Etiquette LPCB	✓
Etiquette ULC	✘
Etiquette UL	✘
DIN-CERTCO certificate	✘
VdS quality mark	✓
With approval for TÜV	✘
DVGW quality mark for gas	✘
DVGW quality mark for water	✘
KIWA certified	✘
Gastec QA mark	✘
KOMO certified	✘
Gastec QA - AR 214 (H2)	✘
Type approval according to BBR/EKS	✘