


## VSH XPress Carbone coude 90° FF 15

Le VSH XPress C1408 est une courbe à 90° en acier au carbone avec 2 extrémités extrémités femelles à sertir. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- fourni avec toutes les homologations applicables
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



**6201558**  
Type C1408

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle du coude	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 34.2 (1.0034)	Rayon de la courbe	18 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Galvanisé/électro-zingué	Diamètre extérieur connexion 1	15 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 34.2 (1.0034)	Diamètre extérieur connexion 2	15 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Galvanisé/électro-zingué	épaisseur paroi, connexion 2	1,5 Millimetre
Forme	Courbe	Longueur	53 Millimetre
Exécution	Unique	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Reducing	✗	Longueur connexion 1	41 Millimetre
Excentrique	✗	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 1	21 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 12	Longueur connexion 2	41 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Longueur utile connexion 2	21 Millimetre
Contour code connection 1	M	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
diamètre intérieur connection 2	DN 12	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 2	Manchon à sertir		
code de contour	M		
Contour code connection 2	M		
Main colour fitting	Gris		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		

avec emballage	×
Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	×
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
DIN-CERTCO certificate	×
VdS quality mark	×
With approval for TÜV	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×
Type approval according to BBR/EKS	×