

MÂT CYLINDRO CONIQUE EN ACIER

Mât cylindro conique (sans tiges de scellement)

NON compatible avec les crosses | sans crevées

EMBOUT Ø60


Couleur	Hauteur	Détails	Code
Graphite	3.5m	Mât cylindro conique	V203501
Graphite	4m	Mât cylindro conique	V204001
Graphite	6m	Mât cylindro conique	V206001
Anthracite	3.5m	Mât cylindro conique	V203504
Anthracite	4m	Mât cylindro conique	V204004
Anthracite	6m	Mât cylindro conique	V206004
Argent sablé	3.5m	Mât cylindro conique	V203505
Argent sablé	4m	Mât cylindro conique	V204005
Argent sablé	6m	Mât cylindro conique	V206005
Galvanisé	3.5m	Mât cylindro conique	V203509
Galvanisé	4m	Mât cylindro conique	V204009
Galvanisé	5m	Mât cylindro conique	V205009
Galvanisé	6m	Mât cylindro conique	V206009
Galvanisé	10m	Mât cylindro conique	V201009

Tiges de scellement en livraison anticipée

Prévoir 120€ de frais de port, nous consulter

3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000

TIGES DE SCELLEMENT



Graphite

Anthracite






Argent sablé

Galvanisé

N.B. : l'ajout d'accessoires à l'ensemble mât + lanterne est conditionné par le contrôle de la résistance au vent conformément aux normes ou décrets en vigueur.

L'installation doit faire l'objet d'une confirmation de tenue au vent de la part de Disano. Sans cette confirmation, Disano se décharge de toutes responsabilités d'installation en cas d'accident de quelque nature que ce soit.

CARACTÉRISTIQUES DU MÂT

Références												Mf	T
	m	mm	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	m x m	daN.m	daN
V203501	3.5m	500	60	109	18	450x80	62	64	200	18 L 400	0.4x0.5	231	92
V204001	4m	500	60	116	21	450x80	62	73	200	18 L 400	0.4x0.5	278	98
V206001	6m	500	60	144	-	450x80	62	-	200	18 L 400	0.4x0.6	444	115
V203504	3.5m	500	60	109	18	450x80	62	64	200	18 L 400	0.4x0.5	231	92
V204004	4m	500	60	116	21	450x80	62	73	200	18 L 400	0.4x0.5	278	98
V206004	6m	500	60	144	-	450x80	62	-	200	18 L 400	0.4x0.6	444	115
V203505	3.5m	500	60	109	18	450x80	62	64	200	18 L 400	0.4x0.5	231	92
V204005	4m	500	60	116	21	450x80	62	73	200	18 L 400	0.4x0.5	278	98
V206005	6m	500	60	144	-	450x80	62	-	200	18 L 400	0.4x0.6	444	115
V203509	3.5m	500	60	109	18	450x80	62	64	200	18 L 400	0.4x0.5	231	92
V204009	4m	500	60	116	21	450x80	62	73	200	18 L 400	0.4x0.5	278	98
V205009	5m	500	60	130	-	450x80	62	-	200	18 L 400	0.4x0.6	367	109
V206009	6m	500	60	144	-	500x80	62	-	200	18 L 400	0.4x0.6	444	115
V201009	10m	500	60	200	-	500x80	62	-	300	18 HA 400	0.5x0.8	859	168

SURFACES ADMISSIBLES (m2)

Référence		22 m/s				24 m/s				26 m/s				28 m/s				34 m/s			
	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	Kg	Cat II	Cat I	m					
V203501	30	0.68	0.55	30	0.55	0.45	30	0.46	0.37	25	0.39	0.31	25	0.23	0.18	3.5m					
V204001	30	0.70	0.54	30	0.56	0.44	30	0.47	0.36	25	0.39	0.3	25	0.23	0.17	4m					
V206001	30	0.54	0.41	25	0.44	0.32	20	0.35	0.26	20	0.28	0.2	20	0.14	0.09	6m					
V203504	30	0.68	0.55	30	0.55	0.45	30	0.46	0.37	25	0.39	0.31	25	0.23	0.18	3.5m					
V204004	30	0.70	0.54	30	0.56	0.44	30	0.47	0.36	25	0.39	0.3	25	0.23	0.17	4m					
V206004	30	0.54	0.41	25	0.44	0.32	20	0.35	0.26	20	0.28	0.2	20	0.14	0.09	6m					
V203505	30	0.68	0.55	30	0.55	0.45	30	0.46	0.37	25	0.39	0.31	25	0.23	0.18	3.5m					
V204005	30	0.70	0.54	30	0.56	0.44	30	0.47	0.36	25	0.39	0.3	25	0.23	0.17	4m					
V206005	30	0.54	0.41	25	0.44	0.32	20	0.35	0.26	20	0.28	0.2	20	0.14	0.09	6m					
V203509	30	0.68	0.55	30	0.55	0.45	30	0.46	0.37	25	0.39	0.31	25	0.23	0.18	3.5m					
V204009	30	0.70	0.54	30	0.56	0.44	30	0.47	0.36	25	0.39	0.3	25	0.23	0.17	4m					
V205009	30	0.65	0.49	25	0.51	0.39	20	0.41	0.31	25	0.34	0.25	25	0.18	0.13	5m					
V206009	30	0.54	0.41	25	0.44	0.32	20	0.35	0.26	20	0.28	0.2	20	0.14	0.09	6m					
V201009	30	0.32	0.22	25	0.23	0.15	20	0.17	0.10	20	0.11	0.06	-	-	-	10m					

ACCESSOIRES

Coffret Classe II avec protection parafoudre

DEP67405820

Coffret de connexion Classe II

Borne 4x2x16mm²

1 coupe circuit : ph+N + parafoudre (livré avec fusible)




Accessoire 333 | fixation sur mât Ø60

Graphite

99791500

En aluminium. A installer sur mât Ø60



LOT de 4 Tiges de scellement

Pour mât jusqu'à 6m

VKITTIGM18L400L

Pour mât plus de 6m

VKITTIGM18L400HA