Fiche technique du produit

Spécifications

EMETTEUR RECEPTEUR SPS MODBUS SERIE

ZBRN32

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony
Type de produit ou équipement	Point d'accès sans fil
Nom de l'appareil	ZBRN2
Application spécifique du produit	Interface avec PLC
Fonction du module	Monostable

Complémentaires

Temps de réponse radio	< 30 ms après clics d'émetteur
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz - 10...10 %
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Puissance consommée maximale en W	4 W CA/CC
Pouvoir de coupure	15 W
Pouvoir de coupure	750 VA
Fréquence circuit de commande	50...60 Hz +/- 10 %
Protection contre les courts-circuits	16 A disjoncteur GB2
Tension de tenue à fréquence de courte durée	1,5 kV 50 Hz se conformer à CEI 60947-5-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Tenue aux ondes de choc	1 kV mode différentiel se conformer à IEC 61000-4-5 2 kV mode commun se conformer à IEC 61000-4-5
Largeur	122 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,27 kg

Environnement

Certifications du produit	GOST C-Tick UL CE CSA CCC
Règlement Européen	2006/95/CE - directive basse tension 1999/5/CE - directive R&TTE 2004/108/EC - electromagnetic compatibility

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	IEC 62311 CEI 60950-1 ETSI EN 300 328 CSA C22.2 No 14 ETSI EN 300 440-2 UL 508 CEI 61131-2
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Tenue aux vibrations	+/- 3,5 mm (f = 5…14 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 1 gn (f = 5…150 Hz)montage en tableau se conformer à CEI 60068-2-6 2 gn (f = 8…150 Hz)sur rail DIN se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529 (gaine) IP20 (bornes)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,6 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Poids de l'emballage 1	350,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,647 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	67,36 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Directive UE RoHS	**Conforme aux exemptions**
Numéro SCIP	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**

Use Again

Réemballer et réusiner

DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features