

Collier de câblage inox 1000 x 7.9 mm (x 50)



Caractéristiques

Longueur (mm) : **1000**
 Largeur (mm) : **7.9**
 Ø maximum de serrage (mm) : **310**
 Résistance à la traction (N) : **1200**
 Conditionnement par sachet : **50**
 Code fournisseur article : **1242**

Normes

☑ EN IEC 62275 : 2019

Avantages

- Serrage possible à la main.
- Système de blocage par bille.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Acier inoxydable classe 304.
 Résistance aux brouillards salins : absence de rouille rouge après 48 h.
 Épaisseur (mm) : 0.26.
 Résistance à la température (°C) : -80 à +538.
 Sans halogène.

■ Conseils

Pour faciliter la pose, utiliser la pince BIZ 790 010.

■ Application(s)

Préconisés pour des installations dans des environnements corrosifs (industries alimentaires, chimiques, laitières, hôpitaux, etc.).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 1
 Longueur (cm) : 1 110
 Profondeur (cm) : 11
 📦 Poids net (kg) : 1
 📦 Poids brut (kg) : 1



3 700882 183019

■ Surconditionnement 1



x 30

Carton

Hauteur (cm) : 15
 Longueur (cm) : 65
 Profondeur (cm) : 20
 📦 Poids net (kg) : 19
 📦 Poids brut (kg) : 20



3 700882 183644

■ Surconditionnement 2



x 1 440

Palette

Hauteur (cm) : 130
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 📦 Poids net (kg) : 907
 📦 Poids brut (kg) : 948



3 700882 183712