

Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100)



Caractéristiques

Longueur (mm) : 350

Largeur (mm) : 4.6

Ø maximum de serrage (mm) : 102

Résistance à la traction (N) : 540

Conditionnement par sachet : 100

Code fournisseur article : 1242

Normes

☑ EN IEC 62275 : 2019

Avantages

- Serrage possible à la main.
- Système de blocage par bille.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Acier inoxydable classe 304.

Résistance aux brouillards salins : absence de rouille rouge après 48 h.

Épaisseur (mm) : 0.26.

Résistance à la température (°C) : -80 à +538.

Sans halogène.

■ Conseils

Pour faciliter la pose, utiliser la pince BIZ 790 010.

■ Application(s)

Préconisés pour des installations dans des environnements corrosifs (industries alimentaires, chimiques, laitières, hôpitaux, etc.).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 1

Longueur (cm) : 44

Profondeur (cm) : 11

Poids net (kg) : 0,41

Poids brut (kg) : 0,415



3 700882 182968

■ Surconditionnement 1



x 40

Carton

Hauteur (cm) : 18

Longueur (cm) : 40

Profondeur (cm) : 28

Poids net (kg) : 16,4

Poids brut (kg) : 17,1



3 700882 183590

■ Surconditionnement 2



x 1920

Palette

Hauteur (cm) : 118

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 787

Poids brut (kg) : 831



3 700882 183668