

KOLOS

LE MARCHEPIED ULTRA CONFORT

Avec ses marches de 110 mm, ses articulations ultra-résistantes et ses montants renforcés, le Kolos devient le marche-pied le plus confortable du marché.

Classe	Professionnelle
Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium peint
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Norme	EN 131
Décret	96-333
Recyclable jusqu'à (%)	94



Sangles pour les modèles 7 à 10 marches



Plate-forme et articulations composites ultra-résistantes



Rampe d'accès en option



Porte-outils avec fermeture intégrée



Sabots enveloppants haute sécurité



Montants en peinture époxy



Marches 110 mm



Articulations nervurées ultra-résistantes



Rampe d'accès en option



Crochet porte seau 10 kg maxi



Modèle présenté : 02375815

- **Innovation sur les articulations et le repose-pieds :**
- Nouveau matériau composite : polyamide renforcé en fibre de verre
- Léger et ultra-résistant aux charges statiques et dynamiques
- Empreinte carbone du produit réduite de 70%
- Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
- Porte-outils avec fermeture intégrée
- Repose-pieds large 280 x 250 mm
- Sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
- Montants en peinture époxy



Bâtiment
Second oeuvre



Construction
Gros oeuvre



Maintenance
Entretien



Finition Déco
Peinture



KOLOS

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (mm)	 (kg)	
02375813	3	1,44	0,13	0,66	2,66	0,43	0,75	50	4,70	3178740203016
02375814	4	1,69	0,13	0,89	2,89	0,46	0,91	50	5,70	3178740203023
02375815	5	1,94	0,13	1,12	3,12	0,48	1,06	50	6,70	3178740203030
02375816	6	2,19	0,13	1,36	3,36	0,51	1,22	50	7,70	3178740203047
02375817	7	2,44	0,13	1,59	3,59	0,54	1,37	50	8,90	3178740203054
02375818	8	2,68	0,13	1,82	3,82	0,56	1,52	50	10	3178740203061
02375819	9	2,93	0,14	2,06	4,06	0,59	1,67	50	12,40	3178740243197
02375820	10	3,18	0,14	2,29	4,29	0,62	1,82	50	13,80	3178740243203
02376450	Rampe d'accès								0,60	3178740160753

Le repose-pieds est compté comme une marche. Les modèles 7 à 10 marches sont équipés de sangles. Les modèles 9 et 10 marches ne sont pas labelisés NF. La béquille arrière des 9 et 10 marches est renforcée par un croisillon.

Référence à la demande

	 Hauteur du produit replié (m)	 Epaisseur du produit (m)	 Hauteur du plan- cher maxi (m)	 Hauteur d'accès maxi (m)	 Largeur du produit à la base (m)	 Empattement (m)	 Section des mon- tants (mm)	 Poids (kg)	
--	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------	------------------------------------	----------------	--

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubesca-comabi.com

boutique en ligne

