

L'antitartre magnétique protège les chaudières au sol, chaudières murales, chauffe-eau instantanés ou à accumulation, les canalisations ainsi que les équipements sanitaires et domestiques contre les risques d'entartrage. Il maintient le rendement et la performance des appareils et des équipements des installations domestiques, évitant ainsi les surconsommations d'énergie

Avantages

- Empêche la formation de dépôt de tartre de manière adhérente
- Aucun entretien
- Aucun rejet aux eaux usées
- Aucune consommation d'eau supplémentaire
- Conserve la minéralité de l'eau
- Installation facile sur canalisation neuve ou existante.
- Faible encombrement.
- Fonctionne sans électricité

Caractéristiques techniques

- Pression de service : de 0 à 6 bars
- Dureté de l'eau à traiter jusqu'à 35°f
- Débit max : 2200 l/h.
- Raccordement 3/4".
- 4 Aimants en Néodyme
- Champ magnétique 4 x 12000 Gauss



Description	Antitartre magnétique M3/4", débit max 2,2 m ³ /h
Code	Q321001001
EAN	03430650456051
Modèle	<u>Antitartre magnétique</u>
l [mm]	180
h [mm]	40

Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	adoucisseur d'eau (ionique)
Nom du produit	ANTI-TARTRE MAGNETIQUE PHYSIC 3/4"
Marque	COMAP
type produit	43924
Code	Q321001001
EAN	03430650456051

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Datasheet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr