

L'antitartre électronique assure la protection des installations contre les dépôts de calcaire pour un débit jusqu'à 3 m³/h en conservant la minéralité d'origine de l'eau.

Avantages

- Empêche la formation de dépôt de tartre de manière adhérente
- Aucun entretien
- Aucun rejet aux eaux usées
- Aucune consommation d'eau supplémentaire
- Conserve la minéralité de l'eau
- Installation facile sur canalisation neuve ou existante.
- Faible encombrement.

Caractéristiques techniques

- Pression de service : de 0 à 4 bars.
- Dureté de l'eau à traiter jusqu'à 35°f
- Débit max : 3000 l/h.
- Puissance électrique : 10 VA max.
- Raccordement sur réseau électrique monophasé 230 V~ 50/60 Hz + terre.
- Raccordement 3/4".



Description	Antitartre électronique 5106 M3/4", eau froide et eau chaude, débit max 3 m ³ /h
Code	Q311002001
EAN	03430650351097
Modèle	<u>Antitartre électronique individuel pour eau froide et eau chaude</u>
l [mm]	270
h [mm]	193
p [mm]	83

Classification données générales

Groupe Etim	Filtres / séparateurs
Classe Etim	adoucisseur d'eau (ionique)
Nom du produit	ANTITARTRE ELECTRONIQUE COMAP 5106 3/4"
Marque	COMAP
type produit	Antiscale devices
Code	Q311002001
EAN	03430650351097

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[ACS certificate](#)

[Datasheet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr