

**EABH-D6V****EABH-D9W****EABX-D6V****EABX-D9W****Équipement installé en usine pour EAB(H/X)16D(A/F)\***

Description	EAB(H/X)16D(A/F)*	
Modèle de chauffage uniquement EABH*	6V (8)	9W (8)
Modèle réversible EABX*	6V (8)	9W (8)
Chauffage d'appoint 2-4-6kW 1N~230 V	o	-
Chauffage d'appoint 2-4-6kW 3~230 V	o	-
Chauffage d'appoint 3-6-9kW 3N~400 V	-	o

**Tableau d'associations extérieures pour \*HB(H/X)16D(A/F)\***

Description	EPGA11DAV3	EPGA14DAV3	EPGA16DAV3
EABH16D(A/F)* Chauffage uniquement	o	o	o
EABX16D(A/F)* Réversible	o	o	o

**Disponibilité des kits pour les unités extérieures**

	EPGA11DAV3	EPGA14DAV3	EPGA16DAV3
EKBPH140L7 Cordon chauffant	o	o	o

**Disponibilité du kit pour les ballons d'eau chaude sanitaire**

Référence	Description	EKHWP			
*KHWP*	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	300B	300PB	500B	500PB
*KSRPS4A	Kit solaire	o	o	o	o

**Disponibilité du kit pour EKHWP**

Référence	Description	EKHWP	EABH16D(A/F)*		EABX16D(A/F)*	
			300B/PB	500B/PB	300B/PB	500B/PB
EKEPRHLT3HX	Kit de connexion		o	-	o	-
EKEPRHLT5H	Kit de connexion		-	o	-	-
EKEPRHLT5X	Kit de connexion		-	-	-	o

**Disponibilité du kit pour les unités intérieures**

Référence	Description	EAB*16D(A/F)*	
		6V	9W
EABH*	Unité intérieure de chauffage uniquement	6V	9W
EABX*	Unité intérieure réversible	6V	9W
EKRP1HBAA	CCI E/S numériques	* (1) (2) o	o
EKRP1AHTA	CCI demande	* (3) o	o
BRC1HHDA	Interface utilisateur simplifiée	o	o
EKPCCAB4	Câble PC	* (4) o	o
EKHWS150D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 150 l 1~230 V	o	o
EKHWS180D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 180 l 1~230 V	o	o
EKHWS200D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 200 l 1~230 V	o	o
EKHWS250D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 250 l 1~230 V	o	o
EKHWS300D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 300 l 1~230 V	o	o
EKHWSU150D3V	Ballon d'eau chaude sanitaire 150 l 1~230 V	o	o
EKHWSU180D3V	Ballon d'eau chaude sanitaire 180 l 1~230 V	o	o
EKHWSU200D3V	Ballon d'eau chaude sanitaire 200 l 1~230 V	o	o
EKHWSU250D3V	Ballon d'eau chaude sanitaire 250 l 1~230 V	o	o
EKHWSU300D3V	Ballon d'eau chaude sanitaire 300 l 1~230 V	o	o
EKHWP300B	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	* (9) o	o
EKHWP300PB	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	* (9) o	o
EKHWP500B	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	* (9) o	o
EKHWP500PB	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	* (9) o	o
EKHYPART	Kit de connexion de ballon ECS tiers pour poche à thermistance	o	o
EKHYPART2	Kit de connexion de ballon ECS tiers pour contact à thermistance	o	o
BZKA7V3	Kit bizone	o	o
KRCS01-1	Capteur intérieur à distance	* (5) o	o
EKRSCA1	Capteur à distance pour l'extérieur	* (5) o	o
BRP069A61	Adaptateur LAN pour commande par smartphone	o	o
BRP069A62	Adaptateur LAN pour commande par smartphone	o	o
EKCC8-W	Interface utilisateur centralisée universelle	o	o
EKHBCONV	Kit d'adaptation: de chauffage uniquement à réversible.	o	o
FWXV15AVEB	Convecteur de pompe à chaleur	* (6) o	o
FWXV20AVEB	Convecteur de pompe à chaleur	* (6) o	o
EKVKHPC	Kit de vannes pour convecteur de pompe à chaleur	o	o
EKRTWA	Thermostat d'ambiance câblé	o	o
EKRTR1	Thermostat d'ambiance sans fil	o	o
EKRTETS	Capteur externe de thermostat d'ambiance	* (7) o	o

**Remarques**

- (1) CCI qui propose des raccords de sortie supplémentaires:
  - (a) Commande de la source de chaleur externe (fonctionnement relève).
  - (b) Signal MARCHE/ARRET à distance de l'unité extérieure, rafraîchissement/chauffage de l'air ambiant
  - (c) Sortie d'alarme distante
- (2) Des relais supplémentaires sont fournis pour permettre une commande bivalente associée à un thermostat d'ambiance externe.
- (3) La CI reçoit jusqu'à 4 entrées numériques pour la limitation de puissance
- (4) Câble de données pour la connexion avec un PC.
- (5) Seul 1 capteur à distance peut être raccordé: capteur intérieur OU extérieur.
- (6) Le kit de vannes est obligatoire si le convecteur de la pompe à chaleur est installé sur un modèle réversible (pas obligatoire sur les modèles chauffage uniquement).
- (7) EKRTETS peut uniquement être utilisée en association avec \*KRTR1
- (8) La puissance du chauffage d'appoint dépend du réglage de l'interface utilisateur.
- (9) Kit de connexion spécifique disponible.

**Remarque**

Seules les associations mentionnées dans ce tableau sont autorisées.

**3D121018A**