

Tridonic LCA 100W 1100/2100 mA one4all SR PRE

Numéro d'article 92800041563

Tridonic Light Control LCA 100W 1100/2100 mA one4all SR PRE

lumDATA (DALI-2 partie ext. 251, 252 et 253). Pilote LED à courant constant dimmable indépendant avec serre-câble. Gradable via DALI / DALI-2. Plage de variation 1 – 100 % (toute la fenêtre de fonctionnement). Courant de sortie réglable entre 1 100 et 2 100 mA via programmeur ready2mains, prises I-SELECT 2 ou DALI. Max. puissance de sortie 100W. Jusqu'à 92% d'efficacité.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage#EG000029
Classe ETIM	Driver LED#EC002710
Code produit	92800041563
Marque	Bailey
Nom série de produits	Light control
Type de produit	Tridonic

Attributs de classification

modèle	dynamique
adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
régulation constante du flux lumineux	Non
Sans fonction de réglage	Oui
boîtier	boîtier en plastique
adapté à un courant constant	Oui
adapté à une tension constante	Non
adapté à une tension continue (côté primaire)	Non
puissance de sortie [W]	22 - 100
classe de protection (IP)	IP20
classe de protection	I
longueur [mm]	235
largeur [mm]	100
hauteur [mm]	31
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non