



DALLE LED



220-240V~ 50/60Hz 40W



Code	Flux total (lm)	T° Couleur LED	UGR	Poids (kg)	Dimmable	Croquis
50737	3300	3000 K	< 22	1,98	Non	
50738	3600	4000 K	< 22			
50739	3500	3000 K	19	2,35		
50740	3800	4000 K	19			
50781	3500	3000 K	19	2,45	Oui*	
50782	3800	4000 K	19			

*Code 50781 et 50782 : Compatible avec dimmer à coupure de phase

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Pour une utilisation en INTERIEUR uniquement



Luminaire encastré ne pouvant pas être recouvert de matériaux isolant (laine de verre, ...).

ATTENTION !

Raccordement au réseau : Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

Installation sur plafond suspendu : Un câble - antichute de sécurité (fourni) est nécessaire pour respecter la réglementation ERP et NFC 15-100. Celui doit être fixé aux éléments stables de la construction.

L= Phase
N = Neutre

Utiliser l'arrêt de câble en entrée pour maintenir le ou les câbles d'alimentation.

REPIQUAGE
Repiquage possible du Neutre et de la phase : (respecter la réglementation NF C15-100 pour le nombre de produits alimentés sur la même alimentation)

Câble anti-chute

Informations de maintenance :

► **Danger, risque de chocs électriques :** La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.