



SRI BI-TENSION

Coffret de commande et de protection
de 2 pompes de relevage



1 ● FONCTION

- Assurer la commande de 2 pompes de relevage dans le respect des normes en vigueur : NFC 15-100, EN 60204, EN 60439.

2 ● CARACTÉRISTIQUES

- Le coffret SRI fonctionne avec un capteur de pression qui mesure instantanément et avec précision le niveau d'effluent.
- Le coffret SRI assure la protection des pompes contre les surintensités. Avec des pompes équipées d'ipsotherm, le coffret SRI assure la protection contre les surchauffes.
- Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve.
- Inversion automatique à chaque démarrage
- Alarme sonore et visuelle sur flotteur alarme
- Sélectionneur cadenassable
- Fonction Marché Forcée des pompes par bouton-poussoir
- Contact sec pour report d'alarme

- Dimensions : L 300 x P 140 x H 380 mm

Modèles proposés

Type	Code	Désignation
	474175	SRI 2 BI-TENSION 1,6/2,5A
	474176	SRI 2 BI-TENSION 2,5/4 A
	474177	SRI 2 BI-TENSION 4/6,3 A
	474178	SRI 2 BI-TENSION 6,3/10 A

Caractéristiques :

- Livrés avec 1 capteur inox spécifique relevage (0-160 mbar).
- Longueur de câble : 10 mètres
- Pour TRI : neutre obligatoire.

* Modèle dédié pour gérer 2 pompes de relevage BI-TENSION MONO 230V ou 400V.

3 ● ACCESSOIRES



Capteur seul SRI

Code	Désignation
410492	- 10 mètres
410491	- 30 mètres

- Capteur spécifique pour relevage (0-160mbar) équipé d'un capillaire de compensation.



MICROSTART
Interrupteur de
niveau
Code : 411110

- Homologué 8A -250 V.
- Pression/Température maxi : 10bars/55°C
- Corps en polyéthylène soufflé
- Commutateur à micro déclenchement.
- Dimensions : 142 x 80mm. Angle différentiel : 60°

JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM-474175- (Ed. 07/2020)

jetly
Ma préférence

DISTRIBUÉ PAR