



TouchOpen for quick and easy access

The 800 TouchOpen Microwave with soft touch mechanism is the easiest way to access your food. With one action, the door opens quickly and smoothly, for seamless convenience.

Bénéfices et Caractéristiques



L'ouverture par le toucher pour plus de simplicité

L'ouverture de la porte du micro-ondes grâce à la touche sensitive vous permet d'avoir accès à vos plats en un toucher en toute simplicité.



Vos mugs et plats toujours en position idéale

Nous avons conçu un micro-ondes grâce auquel vous retrouverez vos plats toujours dans leur position initiale. Vous n'avez plus à prendre vos mugs par autre chose que la poignée grâce à l'accès facilité.



Un design en verre pour un nettoyage facile

Nettoyez votre micro-ondes en un instant grâce à sa surface lisse en verre et ses touches sensibles. Il n'en restera plus une tâche une fois nettoyé. Plus de place pour la saleté.

- SÉRIE 800 FLEX TouchOpen
- Micro-ondes tout intégrable
- Electronique
- Mode de cuisson: Micro-ondes
- Programmeur électronique affichage blanc
- Commandes sensibles
- Puissance micro-ondes: 900 W, 5 niveaux de puissance
- Décongélation automatique
- Cuissons automatiques
- Programme 3 étapes de cuisson
- Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle
- Sécurité enfants
- Eclairage intérieur
- Plateau tournant: 32.5 cm, en verre
- Retour du plateau tournant en position initiale
- Ouverture électronique de la porte

Enregistrez les paramètres de vos plats favoris

Enregistrez vos fonctions favorites pour pouvoir les sélectionner rapidement et facilement. Il vous suffit simplement de toucher l'icone en forme d'étoile pour activer la fonction 'Favoris'.

Décongelez vos aliments en un instant avec la fonction décongélation

Avec la fonction décongélation, vos aliments surgelés sont prêts en un instant. Après avoir sélectionné le type d'aliments, le micro-ondes calcule automatiquement le temps de chauffe nécessaire

Spécifications techniques

Couleur	Noir et inox anti-trace
Volume (litres)	26
Cavité	peinte
Hauteur d'encastrement (mm)	450
Largeur d'encastrement (mm)	562
Profondeur d'encastrement (mm)	500
Hauteur (mm)	459
Largeur (mm)	594
Profondeur (mm)	404
Hauteur intérieure (mm)	192
Largeur intérieure (mm)	348
Profondeur intérieure (mm)	370
Hauteur appareil emballé (mm)	525
Largeur appareil emballé (mm)	660
Profondeur appareil emballé (mm)	535
Longueur de câble (m)	1.4
Puissance Totale (W)	1400
Tension(V)	220-240
Ampérage (A)	16
Poids brut/net (kg)	21.5 / 18.5
Fabriqué en	Royaume-Uni
Code EAN	7332543665679

PSGBMC130D000014

