

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iDT40 TL - Têlêrupteur à raccordement rapide - 1P - 16A - 230Vca

A9C15504

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 TL40
Type de produit ou équipement	Têlêrupteur
Nom de l'appareil	TL40
Application	Standard
Pôles	1P
Composition des pôles	3
[In] courant nominal	16 A
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CC 50 Hz

Complêmentaires

Frêquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignêe d'emploi	250 V CA 50 Hz
[Ui] tension assignêe d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignêe de tenue aux chocs	2,5 kV
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Frêquence de commutation	5 commutations/minute
Durêe de l'impulsion	50 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension	Indication ON/OFF
Consommation moyenne au maintien en VA	19 VA
Mode d'installation	Fixe/dêbrochable
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Pas de 9 mm	2
Hauteur	87 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69 mm
Poids du produit	100 g
Durêe de vie êlectrique	AC-22: 200000 cycle

Clause de non responsabilitê : Cette documentation n'est pas destinêe à remplacer ni ne peut servir à dêterminer l'adêquation ou la fiabilitê de ces produits dans le cadre d'une application spêcifique

Mode de raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm² rigide Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm² rigide Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm² flexible Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm² flexible Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² rigide Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² flexible Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm² flexible avec embout Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm² flexible avec embout Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité produit	Sans auxiliaire

Environnement

Normes	CEI 60669-1 CEI 60669-2-2
Labels qualité	NF
Pression acoustique	60 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture) IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
Degré de pollution	3
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	114 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	23,3 cm
Poids de l'emballage 2	740 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	7,151 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	6
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles