

Fiche technique du produit

Spécifications



Pressostat différentiel pour applications d'air 100-1000 Pa

004701080

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	SPD910
Type de produit ou équipement	Capteur de l'émetteur de pression
Type de mesure	Pression différentielle
Application	Surveillance de la pompe et du compresseur
Pression d'éclatement	20" W.C. (5 kPa)
Fluide contrôlé	Air
Taille de montage	6,2 mm (0,24")
Type de raccord	Mâle
Degré de protection IP	IP54
Emplacement	Local technique
Support de montage	Tuyau
Poids du produit	0,93 kg
Plage de mesure de pression	0,08...1,2" W.C. (20...300 Pa)
Température ambiante de fonctionnement	-30...85 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Normes	ETL CE 73/23/EWG DIN 1854 90/396/EWG CE 0085 A P0918
[Us] tension d'alimentation	250 V CA
Région cible	Moyen-Orient et Afrique Asie Pacifique

Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 11
Plage de mesure	100...1000 Pa
Mode d'installation	Tuyau
Matière	PC 10 % GF: boîtier PC: couvercle Silicone: membrane
tension nominale	250 V CA inductif 0,8 A 250 V CA résistif 5 A 30 V CC inductif 0,7 A 30 V CC résistif 4 A
type de sortie	Sortie interrupteur à 3 fils

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Raccordement électrique	Bornier à vis
Type d'affichage	Dial

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,700 cm
Largeur de l'emballage 1	15,200 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage 1	204,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,267 kg

Garantie contractuelle

Garantie	24 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be