



TJA670



## Domovea basic

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

|                  |     |
|------------------|-----|
| Serveur web      | Oui |
| Nombre de canaux | 1   |

#### Tension

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tension de service             | 24 - 24 V |
| Tension de service par bus     | 21 - 32 V |
| Type de tension d'alimentation | DC        |

#### Connectivité

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Exécution interface de système/média-gateway de système bus | Interfaces multiples |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|

#### Réglages

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Modes de configuration supportés | ETS, easy |
|----------------------------------|-----------|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
|---------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

#### Dimensions

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Largeur                       | 105 mm |
| Profondeur                    | 65 mm  |
| Largeur en unités de division | 6      |

#### Raccordement

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de connexion/prise | DRA (DIN-rail adapter) |
|-------------------------|------------------------|

#### Textes

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Codage               | Gestion de 4 profils configurables           |
| Marquage             | Avec porte-étiquette                         |
| Tension              | Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC    |
| Mode de montage      | Pour installation dans le sous-ensemble      |
| Connecteurs/Douilles | Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0 |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect         |