

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	M400
Modèle d'actionneur	M400
Destination du produit	Vanne à clapet
Commande	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (en option)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Plage d'entrée analogique	0...10 V CC
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance nominale du transformateur en VA	30 VA
Puissance consommée en VA	7 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA	7 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/Modulant Flottant
Longueur de course	9...32 mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	400 N
Force lbf	89 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Raccordement du conduit	Presse-étoupe pour câble O/D 6-12 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	60 s
Degré de protection IP	IP54
Matière	Aluminium: enveloppe ABS/PC: couvercle
Cycle de fonctionnement	20 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	0...90 % HR, sans condensation

Température ambiante de stockage	-10...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,8 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	13,6 cm
Poids de l'emballage 1	1,9 kg

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da
Règlementation REACH	 Déclaration REACH
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	 Oui
Règlement RoHS chinois	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Économie Circulaire	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------