

Ruban LED BN 50 m 5W/m IP44/65 230 V avec prise + 2 kits driver



Avantages

- Une seule alimentation pour 50 m de ruban LED illuminé.
- Sécable tous les mètres.

Normes

☺ IP 44/65

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Ruban LED 230 V 50 m.

■ Détails techniques

Flux lumineux : 300 lm / mètre (15 000 lm à 50 m).

Température de couleur : 4000 K.

Faisceau angle : 120°.

Indice de rendu des couleurs : > 80.

Puissance : 5 W/m.

Durée de vie : 20 000H L70.

Redresseur courant alternatif.

Facteur de puissance : > 0.9.

Caractéristiques électrique d'entrée : 220-240 V - 50/60 Hz.

Matériau corps en PVC anti-UV.

Dimensions : 50 m x 10 mm x 7.50 mm.

Température de fonctionnement (°C) : de -20 à +45.

Un redresseur et prise prémontés + deux kits supplémentaires.

■ Conseils

Ne jamais allumer lorsque le ruban est enroulé sur lui-même.

Ne pas installer deux rubans LED à la suite à partir de la même alimentation.

■ Application(s)

Ruban LED temporaire pour grands chantiers intérieurs ou extérieurs.

■ Mode d'utilisation

1. Livré sur touret plastique, prêt à être déroulé et allumé.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 16,1

Longueur (cm) : 28

Profondeur (cm) : 28

■ Poids net (kg) : 4,63

■ Poids brut (kg) : 5,56



■ Surconditionnement 1



Palette

Hauteur (cm) : 127,7

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 84

■ Poids brut (kg) : 492,04

x 84

