


PARASURTENSEUR LAN

CATALOG NUMBER

LANRJ45C6P



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

L'enceinte métallique robuste fournit à la fois une protection environnementale et électrique

Protection jusqu'à CAT6 et alimentation électrique par PoE (Power over Ethernet) dans un seul produit

Installation simple et bidirectionnelle

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nominal System Voltage (Un): 48 VDC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 50 VDC;72 VDC

Voltage Protection Rating (VPR), L-L: 150V

Voltage Protection Rating (VPR), L-PE: 550V

Nominal Discharge Current (In), L-L: 150kA 8/20 μ s

C2 Total Nominal Discharge Current (In), L-PE: 10kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), L-PE: 10kA 8/20 μ s

Impulse Current (Iimp): 1kA 10/350 μ s

Rated Load Current (IL): 1A

Frequency: 250 MHz Max

Mounting: Profilé de type DIN de 35 mm

Temperature: -40 à 80 °C

Connection Type: RJ45

Enclosure Material: Alliage de zinc

Enclosure Rating: IP 20


Depth (D): 45,5mm

Height (H): 75 mm

Width (W): 19 mm

Complies With: IEC® 61643-21

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500