

**Systèmes de marquage
THM MULTIMARK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**MMP**

La seule imprimante dont vous aurez besoin pour vos tâches de repérage. La THM MMP est une imprimante à transfert thermique compacte et modulaire qui sait mettre en avant ses nombreux avantages et son grand nombre d'utilisations potentielles. L'option intégrée de découpage et de perforation permet de couper les bandes continues à n'importe quelle longueur – simplifiant considérablement votre travail de découpe et d'assignement des étiquettes. L'imprimante édite les repères et les étiquettes de la gamme MultiMark, ainsi que des bandes continues, des étiquettes en textile et en polyester, des gaines thermorétractables et des étiquettes pour API.

Vos avantages avec MultiMark

- Une seule imprimante pour toutes les tâches
- Idéal pour des volumes d'impression petits et moyens
- Pratiquement pas de maintenance grâce à la technologie de transfert thermique
- Bonne lisibilité (résolution : 300 dpi)
- Flexibilité grâce à l'unité modulaire de perforation et de découpe
- Le rouleau d'impression se change en 30 secondes
- Rendement élevé, 250 repères Dekafix / min.

Informations générales de commande

Type	THM MULTIMARK
Référence	2599430000
Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Transfer thermique, 300 pdi, MultiMark, Gaines thermorétractables ; rouleaux d'étiquettes
GTIN (EAN)	4050118626377
Qté.	1 pièce(s)

Systèmes de marquage THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	253 mm	Largeur (pouces)	9,961 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Profondeur	253 mm	Profondeur (pouces)	9,961 inch
Poids	4 kg	Poids net	5 800 g

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie	Inclus dans la livraison	THM MultiMark, Manuel, câble USB, Câble d'alimentation, Prise Euro, Prise US, Prise UK, Pilote d'imprimante, Logiciel M-Print® PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression
Interface	Non	Logiciel
Procédé d'impression	USB 2.0, Ethernet	M-Print® PRO
Qualité d'impression	Transfer thermique	Prérequis pour le système
	300 pdi	Système d'exploitation
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Type de repère	MultiMark, Gainses thermorétractables ; rouleaux d'étiquettes	Type
		THM MultiMark
		Vitesse d'impression
		150 mm/s

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of Conformity
--	---