

FICHE PRODUIT

DP VAL 600 18W 4000K IP65

DAMP PROOF VALUE | Luminaires étanches, de forme classique



Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

VALUE
CLASS

Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 3 ans

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Type de protection : IP65
- Angle de rayonnement: 115 °
- Câblage traversant possible
- Boîtier en polycarbonate




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	18,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	100 mA
Courant d'appel	14 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	110 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	53
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	42
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	68
Facteur de puissance λ	≥0,90
Distorsion harmonique totale	< 25 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	2160 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiқ EN62778	RG0
Angle de rayonnement	115 °



DP VAL 600 18W 4000K IP65



DP VAL 600 18W 4000K IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600,00 mm
Largeur	77,00 mm
Hauteur	68,00 mm
Poids du produit	655,00 g

DP VAL 600 IP65

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Sans vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	230 mA
-------------------	--------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	En cas d'utilisation dans un environnement à très basse température ambiante, comme les entrepôts frigorifiques, une membrane spécifique peut être nécessaire pour garantir la durée de vie du
--	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_DAMP PROOF VALUE
	Informations légales	LS Insert DP VAL IP65
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE DAMPPROOF Value 0.6 18W 840 4000K AC18147
	Déclarations de conformité UKCA	DP VAL 600 IP65
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	DP VAL 600 18W 4000K IP65
	Fichier LDT (Eulumdat)	DP VAL 600 18W 4000K IP65
	Fichier ULD (DIALux)	DP VAL 600 18W-4000K IP65
	Fichier ROLF (RELUX)	DP VAL 600 18W-4000K
	Fichier UGR (tableau UGR)	DP VAL 600 18W 4000K IP65
	Courbe de distribution de la lumière type cône	DP VAL 600 18W 4000K IP65
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	DP VAL 600 18W 4000K IP65
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Damp Proof Value
	CAO STEP 3D	DP VAL 600

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	DAMP PROOF VALUE 600 18W 4000K IP65-fr

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075300743	Etui carton fermé 1	70 mm x 608 mm x 83 mm	819.00 g	3.53 dm³
4058075300750	Carton de regroupement 6	625 mm x 181 mm x 230 mm	5568.00 g	26.02 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.