


ToLEDo NEOS T8 CCG and AC
ToLEDo T8 20.000h 2FT 800lm 840
0028230



Caractéristiques

- Tubes Led T8 avec une durée de vie de 20.000heures (L70 B50). Jusqu'à 66% d'économie d'énergie par rapport à une lampe fluo. Disponibles en 600mm, 1200mm et 1500mm. Construction: en verre avec culot aluminium. Compatible branchement direct (AC 220-240V) et ballast ferro-magnétiques. 100.000 cycles d'allumage/extinction. Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W. Température de fonctionnement mini/maxi: -20°C to 50°C. Disponibles en 3000, 4000 et 6500K? Classe énergétique: A+. Facteur de puissance: 0.50.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo T8 20.000h 2FT 800lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Culot	G13
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940752
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	800
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	8
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Code EAN	5410288282305

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	ToLEDo T8 20.000h 2FT 800lm 840
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8
Culot	G13
Application générale	Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4940752
Garantie	2 ans
Données optiques	
Flux lumineux (lm)	800
Flux lumineux (lm)	800
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid

ToLEDo NEOS T8 CCG and AC

ToLEDo T8 20.000h 2FT 800lm 840

0028230

IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.8
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	287
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	460
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	575

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	20000
Durée de vie moyenne (h)	20000

Données physiques

Longueur (mm)	603
Diamètre nominal produit (mm)	28
Longueur de culot à culot (mm) - A	589
Poids (kg)	0.105

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282305
Longueur simple de l'emballage (cm)	64.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.75
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.75
DUN14 (intérieur)	15410288282302
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	68.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	11.7

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés