





ZIP CARRÉ COMFORT



| h(m)  | E(lx) 4000K | E(lx) 3000K | E(lx) 2700K | ASY |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 10.0  | 0.5         | 0.5         | 0.0         |     |
| 8.0   | 1.0         | 1.0         | 0.5         |     |
| 6.0   | 2.5         | 2.0         | 1.5         |     |
| 4.0   | 8.0         | 7.0         | 6.5         |     |
| 2.0   | 77.0        | 66.0        | 62.0        |     |
| 0.1 m | 0           | 0           | 0(m)        |     |

**S.7896W.09 (Noir)**  
module 9 LED 3000K 220-240Vac ON-OFF  
Zones piétonnes encastrables



Données techniques source lumineuse

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Type source lumineuse:                            | LED            |
| Température chromatique:                          | 3000K          |
| Flux lumineux source:                             | 1813lm         |
| Flux lumineux appareil:                           | 1188lm         |
| Consommation source:                              | 14.8W          |
| Consommation appareil:                            | 16.6W          |
| Rendement lumineux:                               | 72lm/W         |
| Indice rendement chromatique:                     | CRI 90         |
| Déviat standard de la correspondance chromatique: | MacAdam step 3 |

Données techniques Températures Durée

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Durée de vie LED:                 | L80 B10 70.000h Ta 25°C<br>L80 B10 50.000h Ta 40°C |
| Durée de vie APPAREIL:            | min. 70.000h Ta 25°C<br>min. 50.000h Ta 40°C       |
| Température ambiante performance: | Tq 25°C                                            |
| Température ambiante d'exercice:  | da -20°C a +50°C                                   |
| Température de stockage:          | da -20°C a +60°C                                   |

Données techniques alimentation

|                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tension (AC):                                                             | 220-240Vac                                                                   |
| Fréquence (AC):                                                           | 50/60Hz                                                                      |
| Tension (DC):                                                             | 198-276Vdc                                                                   |
| Gradation:                                                                | NOT DIMMABLE (ON-OFF)<br>(Faisable DALI2; PUSH moyennant supplément de prix) |
| Inrush Current:                                                           | 5A 50µsec                                                                    |
| Quantité maximale de pièces pour interrupteur magnétothermique type B16A: | 50                                                                           |
| Quantité maximale de pièces pour interrupteur magnétothermique type C16A: | 85                                                                           |
| Protection contre les surtensions (entre L-N):                            | 2kV                                                                          |
| Protection contre les surtensions (entre L/N-PE):                         | 4kV                                                                          |

Données techniques alimentation

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Classe électrique:           | I              |
| Indice de protection IP:     | IP65 IP67      |
| Résistance mécanique:        | IK09           |
| Température surface verrine: | 35°C           |
| Poids:                       | 4.4365Kg       |
| Charge maximale:             | 1020Kg         |
| Câble d'alimentation:        | 0.2m - H07RN-F |

**VERSION SP?CIALE SUR DEMANDE:** ce produit peut être livré en Classe III moyennant un supplément de prix (sans alimentateur). Il faut prévoir un alimentateur déporté fonctionnant en courant constant à 490mA V<sub>fmin</sub>=23.4Vdc V<sub>fmax</sub>=27.9Vdc. Exemple Alimentateurs SIMES compatibles (consultez la liste complète des alimentations dans le catalogue):  
Art. S.2438 ALIMENTATION ELECTRONIQUE 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMABLE IN BOX IP67  
Art. S.3426 ALIMENTATION ELECTRONIQUE DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20  
NB: Utiliser un alimentateur pour chaque appareil

**ZIP CARRÉ COMFORT**  
**S.7896W.09 (Noir)****CAHIER DES CHARGES****TPOLOGIE**

Encastré de sol piéton. Profondeur 240mm. Indice de protection IP 65 IP67

**CARACTERISTIQUES**

Structure en aluminium primaire injecté "Copper Free" EN AB-44100 haute résistance à l'oxydation. Traitement au tonneau pour préparer la phase de peinture. Enjoliveur frontal épaisseur 2 mm en gris aluminium. Vis BTR en acier INOX A4 à forte teneur en molybdènes 2,5-3%. Joints en silicone.

**Peinture très résistant en 3 étapes :**

1) Traitement au BONDERITE pour une protection chimique grâce à un matériau fluozirconique ne contenant aucun métal mais des nano-particules céramiques qui génèrent une pellicule cohésive, inorganique, à haute densité. 2) Cycle de PRÉ-POLYMERISATION avec application d'une sous-couche époxy permettant l'appareil et une haute résistance à l'oxydation grâce à la présence de zinc. 3) Cycle de POLYMERISATION par application de poudres polyester à haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques. Résistance aux tests "brume saline" pour 1200h. Résistance mécanique IK 09 Charge maximum 1020 Kg

**PERFORMANCES TECHNIQUES**

Système optique capable de réduire considérablement les reflets grâce à la position arrière des sources. Réflecteur optique en polycarbonate noir associé à des lentilles transparentes en méthacrylate (Versions avec LED). Réflecteur en aluminium HI-GRADE pur 99,98% anodisé (Version avec COB). Diffuseur en verre transparent trempé épaisseur 10mm. Faisceau lumineux, avec position basculant  $\pm 5^\circ$  de la lampe. Rendement --

**BASSE TEMPERATURE DE CONTACT**

Température du verre 35°C (T° 25°C).

**BOÎTIER POUR INSTALLATION ET MAINTENANCE**

Boîtier d'encastrement en polypropylène avec 4 entrées d'alimentation pré-percées permettant ainsi de : 1) réaliser facilement le câblage; 2) placer le connecteur rapide IP68; 3) retirer aisément l'appareil pour la maintenance.

**CÂBLAGE**

Section du câble 0.2m d'alimentation de type H07RN-F fermée par un presse-étoupe PG 13.5 ( $\varnothing$  6÷12 mm), scellée avec une résine époxy bicomposante. Fourni avec un connecteur rapide M20 ( $\varnothing$  6÷12 mm) IP68 pour câblage simple, à placer à l'intérieur du boîtier d'encastrement. Classe électrique: CLASSE I Matériaux / Finition: Noir (cod.09) Poids: 4.4365 Kg Résistance au fil incandescent: 850°C

**Appareils fournis avec module LED**

**Cet appareil contient des modules LED. En cas de défaut ou de mauvais fonctionnement, contactez le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires concernant le remplacement du circuit LED et de ses composants. Le module LED de ce dispositif ne peut être manipulé par l'utilisateur final.**

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.**

**Module LED conçu conformément au règlement actuel Lumen Maintenance (LM80) et le Mémoire Technique (TM21) dans lequel la qualité de la lumière est fiable pour une vie de 70.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 25°C (50.000 heures rapportables à L80 B10 Ta 40°C). Durée de vie Appareil min. 70.000 heures Ta 25°C, min. 50.000 heures Ta 40°C. Température ambiante d'exercice de -20°C à + 50°C. Température de stockage de -20°C à +60°C.**

**MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SENSIBLE AUX SURTENSIONS.**

**Nous recommandons d'installer des dispositifs de protection contre les surtensions "SPD" dans le système électrique.** Des dispositifs de protection préviennent l'intensité de ces phénomènes, protégeant les appareils des risques d'endommagement et prolongeant leur durée de vie. Les luminaires extérieurs sont soumis à tous types de perturbations électriques, permanentes, temporaires ou transitoires. De telles perturbations peuvent créer des dommages permanents ou des défaillances affectant ses performances et sa durabilité. Le parafoudre (fourni par SIMES) est utilisé pour limiter l'effet destructeur de ces phénomènes. Nous suggérons que chaque luminaire soit connecté à un dispositif de protection à une distance maximale de 10 m. Pour une bonne coordination des protections, un dispositif de protection contre les surtensions doit également être prévu à l'intérieur du tableau électrique de l'installation (le choix de ce dispositif doit être effectué auprès du concepteur électrique et n'est pas fourni par SIMES).

**ZIP CARRÉ COMFORT****S.7896W.09 (Noir)****ACCESSOIRES****S.2498****DÉCHARGEUR DE SURTENSION 10kV CLASSE I**

Compatible avec tous les appareils d'éclairage en classe d'isolation  
CLASSE I Tension de fonctionnement 230-277V SPD type 2+3 Tension  
maximale de décharge 10kV Indice de protection IP67

IL FAUT PRÉVOIR POUR CHAQUE APPAREIL D'ÉCLAIRAGE UN  
DÉCHARGEUR DE SURTENSION; IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE  
DISTANCE MAXIMALE DE 10m DE CE DERNIER.